



93 788 05 50
www.aiguallar.cat



AiguaPura

Fonts d'aigua per a oficines i empreses per osmosi inversa i filtració. obtingui aigua freda i calenta de màxima qualitat.

Font d'aigua INOX FILTRACIÓ

Codi: 728600

TEMPERATURA

freda

SISTEMA DE TRACTAMENT

filtració

PRODUCCIÓ AIGUA

freda 22 Lts/h

CAPACITAT DEL DIPÒSIT

freda 2,5 Lts

PRESENTACIÓ

sòl

DIMENSIONS H x A x P

980 x 310 x 310 mm

PESO

25 kg

CONTINGUT

1 filtre 5 µm CS 2,5" x 11"

1 filtre carbó activat GAC 2,5" x 11"

2,5 Lts

CAPACITATS DELS DIPÒSITS:

FREDA

NATURAL

CALENT

H = ALT

A = AMPLE

P = PROFUNDITAT

* = AMB BOMBA





93 788 05 50
www.aiguallar.cat



AguaPura

Fonts d'aigua per a oficines i empreses per osmosi inversa i filtració. obtingui aigua freda i calenta de máxima qualitat.

Característiques generals i tipus de tractament

El model **INOX FILTRACIÓ** és una rendible **font de aigua** freda de connexió directa a la xarxa, amb una capacitat de producció òptima de 75 l/h hi ha dos sortidors (polsador i aixeta). Aquesta **font d'aigua** compta amb un sistema de tractament per filtració de 3 etapes per aconseguir una aigua en òptimes condicions i amb un gust exquisit.

EQUIP DE FILTRACIÓ

Filtre de terbolesa 5 µm 12,5" x 2,5" connexions ràpides.
Filtre de carbó activat GAC 12,5" x 2,5" connexions ràpides.



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Temperatura aigua freda: 2-15 °C.
Pressió mínima de treball: 2 bar.
Pressió màxima de treball: 7 bar.
Refrigerant del compressor: R-134-a.
Tensió de funcionament: 220-240 Vac / 50-60 Hz.

PRINCIPALS COMPONENTS

Moble en ABS amb panells laterals en ferro pintat al forn.

Dipòsit de reserva fabricat en material plàstic de qualitat alimentària.

Dipòsit d'aigua freda fabricat en acer inoxidable AISI-304 amb doble boia de seguretat i filtre d'aspiració d'aire.

Dipòsit d'aigua calenta fabricat en acer inoxidable AISI-304.

Compressor per refrigeració marca LG.

Escalfament d'aigua mitjançant resistència elèctrica.
Connexions hidràuliques en material plàstic i acer inoxidable.

Termòstat d'aigua freda regulable.

Termòstat d'aigua calenta de seguretat.

EQUIPAMENTS OPCIONALS

Membrana d'ultra filtració.

Llum ultraviolada.

Remineralitzador.

Aigua amb gas.

POTÈNCIA SEGONS MODEL

FONT	COMPRESSOR	AGUA CALIENTE
INOX OSMOSIS	120W	
INOX FILTRACIÓ	120W	
PURE BLUE	120W	430W
BLACK	90W	430W



AguaPura

www.aguapura.fadecen.com - www.aiguallar.cat