

CODI	MODEL	DESCRIPCIÓ
025-033	OSMO.NOA	Osmosis 5 etapes amb bomba



CARACTERÍSTICAS OSMOSIS

DIMENSIONS: (alt x ample x fons): 400 mm x 250 mm x 430 mm

PES: 14 kg

TEMPERATURA D'ENTRADA: (màxima/mínima): 40°C / 2°C

TDS D'ENTRADA: (màxim): 2000 ppm.

PRESSIÓ D'ENTRADA: (mínima/màxima): 1/2,5 bars (100-250 kPa).

PRODUCCIÓ NOMINAL : 200 LPD*.

MEMBRANA DE OSMOSIS : TIPO: 1x 1812 75 GPD

PRODUCCIÓ MEMBRANA: 75 GPD*. Aigua descalcificada amb 250 ppm. 25°C. 15% conversió.

Pressió sobre membrana: 3,4 bars (sense contrapressió)

BOMBA : Bomba Booster

ACUMULACIÓ MAX. : (Tanc Precarregat a 7 PSI): 5,5 litres

ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA: 24 Vdc. 28W.

ADAPTADOR ELÈCTRIC EXTERN: 100-240V. 50/60Hz: 24Vdc.

CONSUMIBLES ORIGINALS CS

Filtre de Carbó actiu granulat NSF. (Ref. 291902)

Prefiltre de Sediments CS GREEN FILTER. (Ref. 291803)





















Post fi LTR0 de carbó plata bacteriostàtic CS GREEN FILTER.

Membrana de 75 GPD FILMTEC.

Kit d'higienització NEATWORK.

* Els Cabals poden variar una +/- 20%. ** Per salinitats fins a 2000 ppm, consulteu prèviament amb el representant.



	INSERT Sistema de seguretat en les connexions de tubs.
	CLICK Fixació i bloqueig segur de les connexions.
	ACCÉS DIRECTE Manteniment senzill.
	NSF CARBÓN Carbó d'alta qualitat i certificació NSF.
	GREEN FILTER CS Filtres de màxima seguretat i còmode manteniment.
	NSF CONNECTORS Canonades i accessoris de màxima seguretat.
	GREEN FILTER CS POSTFILTER Exclusiu postfiltro de màxima seguretat i còmode manteniment
	PRESSURE PUMP Major Cabal de producció.
	ECOLOGICAL Sistema de control per un menor consum de aigua.
	ELECTRONIC ADAPTER Transformador extern d'alta fiabilitat i rendiment.
	SOLENOID VALVE Electrovàlvula amb filtre de seguretat.
	AQUASTOP Detector automàtic de fuites.
	FCT Sistema d'avís automàtic de canvi de filtres.
	QUALITY CONTROL Control de la qualitat de l'aigua.
	LOGICAL Programació en funció de la qualitat de l'aigua.
	DOUBLE FLOW Sistema fàcil i ràpid d'ompliment.
	INTERFACE Paràmetres totalment configurables.
	SILVER Filtre post carbó plata bacteriostàtic de qualitat certificada NSF.
	METAL FREE Líders en fabricació d'aixetes lliures de metall.
	FILMTEC Membrana d'alta qualitat i certificat NSF.
	AUTO FLUSHING Rentat automàtic de membrana