

CODI	MODEL	DESCRIPCIÓ
026-0338	OSMONATURE	Osmosis Osmonature
026-0339	SUPORTS METÀL·LICS	Opcional



CARACTERÍSTIQUES DE LA OSMOSIS INVERSA OSMONATURE

DIMENSIONS: (alt x ample x fons): 135 mm x 445 mm x 435 mm.

PES: 8 kg.

TEMPERATURA D'ENTRADA: (màxima / mínima): 40°C / 2°C.

TDS D'ENTRADA: màxim): 1500 ppm.

DURESA D'ENTRADA: (màxima): 15° F.

PRESSIÓ D'ENTRADA: (mínima) / màxima): 3/ 1,5 bares (300-150 kPa).

PRODUCCIÓ NOMINAL: 1,5 lpm* LPD*.

MEMBRANA DE OSMOSIS: TIPUS: 2 x 1812 150 GPD.

PRODUCCIÓ MEMBRANA: 150 GPD*. Aigua descalcificada amb 250ppm 25°C.

15% conversió. **PRESSIÓ MEMBRANA:** 3,4 bars (sense contrapressió).

BOMBA: Bomba de diafragma reforçat amb motor brushless.

ACUMULACIÓ MAX .: -

CONSUMIBLES ORIGINALS GREEN FILTER:

Filtre CS de sediments 5µm.

Filtre CS de Carbó GAC.


















Membrana de osmosis GREEN FILTER 2x150 GPD.

Kit d'higienització NEATWORK mes 2 bosses extra per a la higienització de les membranes de osmosis.

Opcional: Pretractament FT-LINE.

* Els Cabals poden variar una +/- 20% (en funció de les característiques de l'aigua).



	INSERT Sistemes de seguretat en les connexions dels tubs.
	CLICK Bloqueig i fixació segura de les connexions.
	CONNECTORS NFS Canonades i accessoris de gran seguretat.
	ECOLÒGICA Sistema de control per un baix consum d'aigua.
	ELECTROVÀLVULA Electrovàlvula equipada amb filtre de seguretat.
	AQUASTOP Detector automàtic de fuites.
	FCT Sistema automàtic d'avis de canvi de filtres.
	CONTROL DE QUALITAT Control de la qualitat de l'aigua.
	PROGRAMADOR Programació en funció de la qualitat de l'aigua.
	DOBLE CABAL Sistema d'ompliment fàcil i ràpid.
	INTERFÍCIE Paràmetres totalment configurables.
	AUTO RENTAT Rentat automàtic de la membrana de osmosis.
	MEMBRANA GREENFILTER Membrana de gran qualitat i alt rendiment.
	FLUX DIRECTE Producció directa d'aigua osmotitzada sense tanc d'acumulació.
	METAL FREE Mínim contacte de l'aigua en superfícies metàl·liques.
	PRESSIÓ CONTROLADA Monitorització de la pressió de l'aigua d'entrada.
	VÀLVULA MESCLADORA Sistema per ajustar la duresa residual.
	ALTA EFICIÈNCIA Gran eficiència i recuperació en la producció.
	MOTOR SENSE ESCOMBRETES Funcionament suau i mínim manteniment.
	GREEN FILTER CS Nou filtre d'alta seguretat i senzill manteniment.
	FÀCIL MANTENIMENT Manteniment senzill.
	VERSATILITAT Diverses opcions d'instal·lació.