

Fonts d'aigua per a oficines i empreses per osmosi inversa i filtració. obtingui aigua freda i calenta de màxima qualitat.



Sistema d'estalvi energètic. L'equip detecta la lluminositat ambiental i posa la **font d'aigua en standby** quan es fa fosc o s'apaguen els llums de l'empresa o oficina.



Protector per a la sortida de les aixetes construïts en material plàstic **antibacterià**. són rentables Antimicrobial i poden ser substituïts perfectament.



**Font d'aigua per a oficines i empreses** amb tractament d'aigua per **filtració**.



**Font d'aigua per a oficines i empreses** amb tractament d'aigua per **filtració i ultra filtració**.



Producció d'aigua a temperatura ambient.



Producció d'aigua a temperatura freda 4°C - 12°C.



Producció d'aigua a temperatura calenta 80°C - 85°C.



Sistema de seguretat per a l'aigua calenta. Impedeix que els nens puguin manipular-lo. Porta amb si una etiqueta amb avís.



Filtre de carbó activat DETOX alta eficàcia. Sistema bacteriostàtic.



**Font d'aigua** especialment fabricada per consums d'aigua grans, com hotels, spas, gimnasos, menjadors, residències geriàtriques, etc.



Aquest equip ve de sèrie equipat amb un còmode portavasos incorporat en el cos de la font d'aigua.



Equip proveït amb aigua gasificada




Aixeta electrònic còmode i molt fàcil d'utilitzar. Sistema net i higiènic en no existir possibilitat de tocar l'aixeta amb la mà com passa amb els aixetes tradicionals.



Font d'aigua amb tractament de osmosis inversa.



**Font d'aigua amb osmosis inversa** que a més incorpora una bomba de pressió per subministrar una elevada producció d'aigua.



Mueble reforzado con acero inoxidable especialmente fabricado para zonas externas o para lugares de alta polución.



Incorpora una aixeta de coll alt per omplir gots i ampolles.



Sistema de ventilació forçada per a exteriors, consums alts o estades molt càlides.



Sistema d'informació multifunció mitjançant LED.



Equip sobretaula. Idoni per a petites oficines i habitatges.



Dipòsit extra per acumulació d'aigua ambient fabricat en material plàstic alimentari.



Dipòsit d'aigua freda d'alta capacitat. Fabricat en acer inoxidable.

Capacitats dels dipòsits de la font d'aigua:

FREDA

NATURAL

CALENT


RESERVA



93 788 0550  
www.aiguallar.cat



Fonts d'aigua per a oficines i empreses per osmosi inversa i filtració. obtingui aigua freda i calenta de màxima qualitat.




**PURE BLUE F**  
**PURE BLUE UF**  
**PURE BLUE ROP**

Modelo	PURE BLUE F / PURE BLUE UF	PURE BLUE ROP
Codi	754200 / 754201	754203
Temperatura	Freda - Calent - Natural*	Freda - Calent - Natural*
Sistemes de funcionament	Filtració / Ultrafiltració	Osmosis inversa
Temperatura aigua freda	4 - 12 °C	4 - 12 °C
Capacitat de refredament	5 L/H	5 L/H
Control temperatura aigua freda	Termòstat	Termòstat
Capacitat dipòsit d'aigua freda	3 Litres	3 Litres
Material dipòsit d'aigua freda	Acer inoxidable AISI 304	Acer inoxidable AISI 304
Compressor	Tipus segellat. consum 120W	Tipus segellat. consum 120W
Refrigerant compressor	R - 134a	R - 134a
Capacitat dipòsit d'aigua calenta	1,8 Litres	1,8 Litres
Temperatura aigua calenta	80 - 85 °C	80 - 85 °C
Capacitat d'escalfament	7 L/H	7 L/H
Control de temperatura	Bimetal	Bimetal
Tipus d'escalfador	Sistema de banda d'acer inoxidable AISI 304. Consum 430W	Sistema de banda d'acer inoxidable AISI 304. Consumo 430W
Bomba booster	No	Si
Pes	23 Kg	23 Kg
Presentació	Sòl	Sòl
Sistema de tractament d'aigua	1 Filtre 5 micres 2'5 x 11'5 1 Filtre GAC 2'5 x 11'5 1 Membrana UF (solo 754201)	1 Filtre 5 micres 2'5 x 11'5 1 Filtre GAC 2'5 x 11'5 1 Membrana 80 GPD 1 Postfiltro GAC 2'5 x 11'5

#### Dimensions

a: 1025 mm  
b: 300 mm  
c: 340 mm



a: 1025mm, b: 300mm, c: 340mm

3 Litres

1,8 Litres

a: 1025mm, b: 300mm, c: 340mm

3 Litres

1,8 Litres

\* Aigua natural desconectant l'aigua calenta



AguaPura



902 902 181

www.aiguallar.cat