



Equips de osmosis inversa

OSMOSIS INVERSA 5 ETAPES AMB BOMBA

FAM.	COD	DESCRIPCIÓ
007	0435	5 etapes amb bomba 50 GPD
007	0436	5 etapes amb bomba 75 GPD
007	0437	5 etapes amb bomba 80 GPD
007	0438	5 etapes amb bomba 100 GPD
007	0439	5 etapes amb bomba 125 GPD

- Aixeta d'alta qualitat model GF-02C
- 3 mànigues de colors: vermell, blanc, i blau.
- Kit d'instal·lació: Vàlvula de coixinet del desguàs, vàlvula d'alimentació d'aigua, encaix de l'aixeta.

CARACTERÍSTIQUES DEL MODEL

Òsmosis inversa 5 etapes amb bomba

Alimentació: 110V/220V, 50/60HZ
Potència: 25W – 36W
Pressió tanc: 3.2G dipòsit acer o 3G plàstic
Tds entrada: < 250 ppm
Nivell del clor: < 0.2ppm
Índex de rebuig: 98%
Pressió entrada aigua (mín/màx): 14.5 - 43.5 psi
Temperatura entrada aigua (mín/màx): 5°C - 45°C
Tipus Flush: Acte o manual (Depèn del model)
Membrana: 1 membrana 50/75/80/100/125 GPD

Amb la **osmosis inversa de 5 etapes amb bomba** estarà donant el primer pas per obtenir una aigua més neta, més saludable i de millor sabor. Aquest equip d'osmosi compacta es pot instal·lar de forma senzilla sota aigüera. Aquesta **màquina de osmosis inversa de 5 etapes amb bomba** està pensada per a generar aigua de baixa mineralització. És idònia per beure, cuinar, regar les plantes, preparar biberons i farinetes, per a dietes pobres en sodi, glaçons de gel, infusions i cafè, planxes, aquaris i peixeres, etc. Amb els seus 5 etapes aquesta **osmosis** pot eliminar entre el 96% i 97,5% de sals que es troben dissoltes en l'aigua.

Mesures:

Tanque:

38 cm (alt) x 28 cm (ample, diàmetre)

Cos:

36 cm (ample) x 21 cm (prof.) X 46 cm (alt)



Consumibles i manteniment de l'equip de osmosis:

Per assegurar que l'equip de **osmosis** treballa en el seu **nivell òptim**, es requereix un **manteniment rutinari**. La freqüència del manteniment depèn de la qualitat de l'aigua d'alimentació. És per això que la freqüència dels canvis dels filtres podria variar.

SEDIMENTS 5 micres



Cada 3 o 6 mesos

CARBÓ GRANULAR 10 micres



Cada 6 o 12 mesos

CARBÓ BLOC 10 micres



Cada 6 o 12 mesos



Aprovat per NSF / ANSI 58 a requisits de seguretat dels materials, el que representa que la seguretat i el seu rendiment han estat avaluats per la NSF International, el proveïdor líder mundial de solucions de gestió de riscos de salut i seguretat pública.

MEMBRANA 50/75/80/100/125 GPD



Cada 1 ó 2 anys

CARBÓ ACTIVAT 5 micres



Cada 6 o 12 mesos

FILTRE RÀPID



Llum ultraviolada (opcional)



Les cinc etapes de purificació:

1 Prefiltre de sediments

Reté terra, sorra, fang, sediments i partícules d'oxidació per obtenir una aigua més neta, més clara i amb millor sabor.

01

2 Filtre de carbó activat granular

Reté els bacteris, el clor, olors, i alguns químics orgànics.

02

3 Filtre carbó activat en bloc

Reté compostos orgànics, clor, olor, sabor, terbolesa i partícules suspeses.

03

4 Membrana de ósmosis inversa

Elimina microorganismes, (virus, bacteris, fongs, etc.), sals, minerals, químics i altres partícules dissoltes en l'aigua.

04

5 Postfiltre de carbó actiu

Darrera etapa que reté les olors, i ajusta el sabor oferint una aigua amb millor sabor i qualitat.

05